ATMOS
MedizinTechnik

ATMOS S41 Gyne

Tout en un – Voir & Soigner



UNE SEULE
pièce

UNE SEULE
concept de diagnostic

UNE SEULE
concept de thérapie

ATMOS S 41 Gyne – Tout à disposition même dans un espace réduit !

Avec plus de 100 années d'expérience en technique médical, ATMOS propose aujourd'hui la dernière innovation concernant le poste de consultation.



Poste de consultation gynécologique classique.

Les technologies suivantes peuvent être intégrées à notre poste de travail moderne :

- Visualisation analogique
- Rendu numérique de l'image et documentation
- Eclairage LED
- Electrochirurgie (radiofréquence)
- Aspiration des fumées
- Aspiration des sécrétions





Le S 41 Gyne améliore l'ergonomie de travail du gynécologue.

Ce concept ATMOS unique pour un poste de consultation centralise et intègre tous les appareils nécessaires au diagnostic et à la thérapie; il améliore ainsi le déroulement des consultations.
Fondés sur vos résultats, tous les traitements ambulatoires peuvent être effectués directement sans changer de pièce, en évitant de longues périodes d'attente. Le poste de travail peut de plus être utilisé dans le domaine hospitalier.

Exemples d'utilisation :

- Colposcopie
- LEEP [1] (Loop Electrosurgical Excision Procedure) / LLETZ [2] (Large Loop Excision of the Transformation Zone)
- Biopsies
- Hystéroscopie de diagnostic
- Extraction de polypes
- Curetage par aspiration
- Echographie[3] (même abdominale grâce à la position horizontale)



La patiente est au centre et doit se sentir bien pendant la consultation.

Plus de perte de temps et de changement de pièce pour un traitement supplémentaire. Les temps d'attente réduits améliorent la qualité du traitement des patientes, puisqu'il est possible de minimiser l'attente de procédés de diagnostic ou de thérapie supplémentaire.

L'ATMOS S 41 Gyne se compose de modules agencés de manière ergonomique, qui peuvent être individuellement adaptés à vos besoins.

Le système modulaire et la possibilité d'ajouter des options par la suite vous permettent une grande flexibilité dans la conception.
Le concept « one partner » permet d'intégrer et d'utiliser de manière optimale l'équipement choisi.

S 41 Gyne – les avantages

- déroulement efficace du travail
- montage compact
- design ergonomique
- configuration individuelle possible grâce au montage modulaire
- possibilités d'équipement supplémentaire par la suite
- poste de consultation mobile

Voir, diagnostiquer et soigner –
Le poste de consultation gynécologique ATMOS

L'innovation modulaire et ergonomique pour la :
Visualisation
Thérapie
Mise en réseau

Le poste de travail « tout en un » pour gynécologues.

ATMOS S 41 Gyne

Une thérapie optimale pour vos patientes, grâce à la colposcopie et la radiochirurgie.



Le support de fonction peut être transformé en support pour échographe, pour un appareil de format équivalent à un ordinateur portable. Concernant des questions plus précises sur l'intégration de votre échographe, veuillez vous adresser à votre responsable commercial.



Source de lumière LED

Avec une longévité de 50.000 h. Pas de maintenance nécessaire, compatible avec tous les hystéroscopes courants.



Support de fonction en „centrale“

Les ustensiles nécessaires à l'examen gynécologique trouvent leur place sur ce support de fonction mobile.

Plateau mobile

Surface supplémentaire pour éléments à usage unique et instruments.



Aspiration puissante

Pour les sécrétions comme pour le curetage. Le bocal peut être remplacé d'une seule main (Direct Docking System)



Aspiration des fumées


réduit le risque infectieux pour la patiente et le personnel, dû à la dispersion de virus et de bactéries.

Caméra CDD, écran TFT, et PC ou ordinateur portable

Pour une visualisation numérique et la documentation. Idéal pour l'archivage des résultats d'examen ou de thérapie, et pour donner des explications à la patiente.

Colposcopie pour le diagnostic précoce de modification cellulaires au niveau de la vulve, du vagin et du col.





Séparateur d'images pour colposcope analogique. Montage ultérieur d'une caméra pour images numériques possible.



Distributeur de gants

Tiroirs à instruments

Chauffé / non chauffé, dans différentes versions.

Support pour PC



Poste de consultation

avec deux modules



Dépôt des instruments avec couvercle

Roulettes pour mobilité

Le montage mobile sur roulettes permet plus de flexibilité dans la salle de consultation et un nettoyage rapide.

Dépôt des instruments résistant aux solutions désinfectantes

Avec bocal acier inox pouvant être retiré panier pour instruments utilisés.

Chirurgie par radiofréquence

Appareil universel avec vaste champ d'application. Technologie innovante permettant une thérapie douce. Champs d'intervention : LLETZ / LEEP, plastiques mammaires, liftings.



Nouvelle définition de la modularité

L’ATMOS S 41 Gyne grandit avec vos exigences vis-à-vis de l’espace et de la technique.
La modularité et la possibilité d’équiper ultérieurement l’unité permettent des choix flexibles et individuels.



**ATMOS S 41 Gyne –
Workstation 1module**

**ATMOS S 41 Gyne
Workstation 2 modules**

Nos modules Workstations combinent technologies modernes et ergonomie; ils permettent un déroulement du travail plus efficace.

Tous les modules de base comprennent de série un plan de travail, un petit tiroir et des pieds réglables. L’espace restant est équipé selon les souhaits de chaque utilisateur. Tous les modules sont disponibles en version pour gauchers comme pour droitiers.

Utilisation efficace de l’espace.

**ATMOS S 41 Gyne –
Workstation 1 module**

REF 602.0000.0



ATMOS S 41 Gyne –

Workstation 3 modules, en angle

ATMOS S 41 Gyne –
Workstation 2 modules

REF 601.0000.0

ATMOS S 41 Gyne –
Workstation 3 modules – en angle

REF 604.0000.0

ATMOS S 41 Gyne –
Workstation 3 modules - droit

REF 603.0000.0

ATMOS S 41 Gyne – De nombreux champs d’application, un seul concept

Modulaire et ergonomique

Le poste de consultation pour le diagnostic et la thérapie ambulatoire.



ATMOS S 41 Gyne – Le diagnostic en point de mire.
Concerne : gynécologues, centres de soins médicaux | Proposition de commande 1 (exemple) :

Technique

- ATMOS Cam 31 DV **REF 601.1600.0**
- Pédale pour Cam 31 DV **REF 507.3214.0**
- ATMOS LS 21 LED **REF 600.0011.0**
- Moniteur TFT Basic **REF 534.3010.0**
- Séparateur d’images **REF 600.0155.0**
- Colposcope Colpo 02 statif à roulettes **REF 600.0152.0**

Mobilier

- ATMOS S 41 Gyne – Workstation 1 module **REF 602.0000.0**
- Mobilité pour Workstation 1 module **REF 602.1200.0**
- Option pour installation électrique 230 V[1] **REF 601.1800.0**
- Tiroir Type A3 (1x) **REF 601.2200.0**
- Tiroir Type A2 (1x) **REF 601.2300.0**
- Tiroir Type A4 (1x) **REF 601.3200.0**
- Support pivotant avec deux petits plateaux à instruments (2x) **REF 601.3600.0**
- Set de montage pour support pivotant et plateaux à instruments **REF 601.1300.0**
- Support pour écran **REF 601.4100.0**

1) Veuillez vérifier que la tension de l’alimentation électrique proposée correspond à celle de votre réseau. En cas de divergences, sélectionnez la tension d’alimentation correspondante, page 13.



ATMOS S 41 Gyne – La thérapie en point de mire.
Concerne : centres de soins médicaux, cliniques court séjour, services d'urgence gynécologique | Proposition de commande 2 (exemple) :

Technique

• ATMOS Cam 31 DV	**REF 601.1600.0**
• Pédale pour Cam 31 DV	**REF 507.3214.0**
• ATMOS RS 221	**REF 601.1700.0**
• ATMOS SE 6501	**REF 601.1900.0**
• ATMOS C 451	**REF 601.1500.0**
• ATMOS LS 21 LED	**REF 600.0011.0**
• Moniteur TFT Professionnel	**REF 534.3015.0**
• Séparateur d'images	**REF 600.0155.0**
• Colposcope 150 FC statif à roulettes	**REF 600.0153.0**

Mobilier

• ATMOS S 41 Gyne – Workstation 2 modules	**REF 601.0000.0**
• Mobilité pour Workstation 2 modules	**REF 601.1200.0**
• Option pour installation électrique 230 V	**REF 601.1800.0**
• Tiroir Type B2 (1x)	**REF 601.2700.0**
• Dépôt humide des instruments utilisés (1x)	**REF 601.3100.0**
• Module de rangement sur bras mobile	**REF 601.1400.0**
• Tige de fixation	**REF 601.1300.0**
• Support pour écran	**REF 601.4100.0**
• Set monopolaire Gyne	**REF 600.0159.0**

La chirurgie par radiofréquence pour toutes les interventions chirurgicales !

Plus de sécurité

Protéger votre personnel, vos patientes et vous-même de manière optimale contre les fumées dangereuses pour la santé, en combinant l'ATMOS RS 221 avec la puissance de l'unité d'aspiration des fumées AtmoSafe.



Une nouvelle dimension de la précision

L'ATMOS RS 221 permet, grâce à une technique innovante, des coupes très précises, et ce sans exercer de pression ni tirer sur les tissus.
Les coupes sont nettes, cicatrisent plus rapidement et sont bien moins douloureuses qu'avec la technologie haute fréquence habituelle.

Pourquoi la radiochurgie ?

- Moins d'échauffement des tissus environnants – „coupe froide "
- Pas de nécrose des tissus
- Formation de cicatrices minimisée
- Examens histologiques possibles d'exérèses jusque sur les bords de la coupe
- Pas de brûlures des tissus
- Nombreux domaines d'application (conisation, plastiques mammaires, plastiques abdominales, liftings, etc.)

Fréquence de travail idéale

L'ATMOS RS 221 travaille avec une fréquence de 2,2 MHz. Cela le différencie d'appareils HF classiques, qui restent dans le domaine des kHz.









MONO CUT
Onde de coupe

Mode uniquement de coupe pour de meilleurs résultats cosmétiques.
Mode de coupe et de coagulation pour une hémostase simultanée.

MONO COAG
Onde de coagulation monopolaire

Coagulation continue, degré de coagulation réglable.

Coagulation par impulsions pour un effet de chaleur précis, durée et degré de la coagulation réglables.

BIPOL COAG
Onde de coagulation bipolaire

Coagulation continue, degré de coagulation réglable.

Coagulation par impulsions, durée et degré de la coagulation réglables.

Les fréquences dans le domaine MHz permettent des interventions plus douces en raison des faibles influences calorifiques latérales.

Radiofréquence vs. Laser

Un équipement laser est environ dix fois plus cher qu'un ATMOS RS 221 et développe aussi bien plus de chaleur.

C'est pourquoi il ne peut être utilisé que très brièvement, sans quoi les tissus environnants seraient endommagés en profondeur.

Sécurité du patient

Le risque de brûlures de la peau, dû à des problèmes de mise à la terre, est minimisé grâce à la fréquence MHz.

Vue dégagée et santé protégée

La combinaison de l'aspiration des fumées avec les interventions électrochirurgicales réduit le risque infectieux pour l'ensemble du personnel de bloc.

L'aspiration des fumées minimise la gêne due aux odeurs développées par l'utilisation d'un procédé électrochirurgical.
Elle permet en même temps de dégager la vue sur le champ d'opération.

Son allumage automatique permet une utilisation simple et rapide sans activation manuelle supplémentaire.

Options ATMOS S 41 Gyne





ATMOS S 41 Gyne

Workstation 1 module
Dimensions
490 x 560 x 780 mm (PxLxH)

REF 602.0000.0

Mobilité pour Workstation 1 module

REF 602.1200.0

Workstation 2 modules
Dimensions
490 x 972 x 780 mm (PxLxH).

REF 601.0000.0

Mobilité pour Workstation 2 modules

REF 601.1200.0



ATMOS S 41 Gyne

Workstation 3 modules – avec angle
Dimensions
490 x 1000 x 570 x 780 mm
(PxL1xL2xH)

REF 604.0000.0

Workstation 3 modules – droit
Dimensions

490 x 1388 x 780 mm
(PxLxH).

REF 603.0000.0

Mobilité pour Workstation 3 modules

REF 603.1200.0



ATMOS S 41 Gyne – tioirs①

Type A1 REF 601.2000.0

Type A2 REF 601.2300.0

Type A3 REF 601.2200.0

Type A4 REF 601.3200.0

Type B1 REF 601.2400.0

Type B2 REF 601.2700.0

Type B3 REF 601.2600.0

Type B4 REF 601.3300.0

Type C1 REF 601.2800.0

Rangement pour instruments utilisés

REF 601.3100.0

Bac à déchets

REF 601.3000.0

Les modules de base ATMOS S 41 Gyne sont composés d'un ou plusieurs modules, selon votre choix.

De série, les modules sont équipés d'une tablette d'écriture et pour chacun d'entre eux, d'un petit tiroir. (dimensions intérieures du petit tiroir : 372 mm x 289 mm x 37,5 mm (P x L x H).

① Les tiroirs types A, B et C se différencient par la hauteur de leur bandeau (H).
A ⇨ H = 110 mm
B ⇨ H = 160 mm
C ⇨ H = 245 mm

Dimensions intérieures tiroir standard non chauffé et tiroir chauffé
372 mm x 289 mm x H mm
(P x L x H)
Les caractéristiques spécifiques de chaque tiroir se reconnaissent au nombre inclus dans leur nom :
1 = Tiroir standard, non chauffé
2 = Tiroir chauffé, (37°)
3 = Grande profondeur P = 420 mm, non chauffé



ATMOS S 41 Gyne – Rangements supplémentaires

Set d'installation pour support de fonction sur bras mobile/ arceau mobile	**REF 601.1300.0**
Support de fonction ② **sur bras mobile** pour Workstation 2 ou 3 modules	**REF 601.1400.0**
Pour Workstation 1 module	Sur demande
Support mobile, incluant 2 petits plateaux à instruments	**REF601.3600.0**
Support mobile, incluant 1 grand plateau à instruments	**REF 601.3500.0**
Support pour ordinateur portable	**REF 601.3700.0**
Support pour écran	**REF 601.4100.0**
Dépôt des instruments avec capot	**REF 601.3800.0**
Support pour PC	**REF 601.4000.0**



ATMOS S 41 – Accessoires

Plateau à instruments mélaminé, petit

REF 000.0746.0

Plateau à instruments mélaminé, grand

REF 000.0747.0

Distributeur pour gants à usage unique

REF 601.4200.0

Cache pour bocal à sécrétions

REF 601.3900.0

ATMOS S 41 Gyne – Alimentations spéciales

Installation électrique 230 V

REF 601.1800.0

Installation électrique 127 V

REF 601.1800.3

Installation électrique 115 V

REF 601.1800.2



ATMOS S 41 Gyne – Choix du coloris

Coloris standard

Jaune safran

Bleu pastel

Coloris spéciaux

REF 601.1000.0

Blanc

Gris soie

Bleu saphir

Vert feuille

Orange saumon

Gris clair

4 = Tiroir à monter en position inférieure (inutile en cas de commande de rangement des instruments utilisés ou de bac à déchets).

L'espace ouvert peut être configuré individuellement avec des appareils ou des tiroirs.

L'unité de consultation est disponible en version pour gaucher ou droitier. Un grand nombre de combinaisons et d'options d'intégration permettent une configuration spécifique à chaque utilisateur.

Composez vous-même votre poste de consultation!

② Le support de fonction peut être modifié pour servir de support pour échographie (appareils ayant un format semblable à un ordinateur portable).

Intégrer la visualisation et la documentation





Option Caméra

ATMOS Cam 31 DV

Mémoire d'image par pédale. Caméra CCD haute résolution 1/3'' avec grande photo-sensibilité pour colposcopie et hystéroscopie. Tête de caméra avec adaptateur d'optiques intégré, mémoire d'image (mode 1 à 4 images) et zoom digital jusqu'à facteur 2,0; balance automatique des blancs lors du choix de la source de lumière. Le module d'intégration comprend la source d'alimentation pour source de lumière LED et le câble de connexion pour PC/ordinateur portable.

REF 601.1600.0



Colposcopes

ATMOS Colpo 02

Changement de grossissement à trois niveaux, tube droit binoculaire f = 125 mm, 2 oculaires 20 x, objectif f = 250 mm, avec éclairage lumière froide et câble de lumière, filtre vert, étui de protection contre la poussière, bras articulé complet avec adaptateur pour fauteuils gynécologiques.

REF 600.0150.0

Sur statif roulant **REF 600.0152.0**

Colposcope 150 FC

Appareil de base avec filtre vert, 2 lampes et bras articulé, agrandissement réglable sur 5 niveaux, tube oblique binoculaire f = 170 mm, oculaire grand-angle 10 x magnétique, objectif f = 300 mm, étui de protection contre la poussière, support pour fixation au fauteuil.

REF 600.0151.0

Sur statif roulant **REF 600.0153.0**

Séparateur d'images pour connexion caméra
REF 600.0155.0

Technologie LED ATMOS innovante plus puissante que l'halogène

- Avantages techniques et économiques.
- Plus puissante que la technique halogène conventionnelle.
- Longévité bien plus importante :

  Halogène 300 heures
  LED 50.000 heures
- Pas de nuisance calorifique sur les tissus examinés
- Réduction des coûts à l'achat et à l'utilisation
- Consommation électrique minimale
- Disponible en deux versions : lumière blanche ou lumière jaunes (semblable à l'halogène)



Options de visualisation

Moniteur TFT Professional

Panel SXGA haute qualité (1280 x 1024) avec traitement numérique 10 bits du signal. Optimal pour les examens endoscopiques. Grande luminosité de l'image, contraste et couleurs excellents, angle de vue maximal (89°). Display 5:4 avec revêtement anti-reflets. Alimentation : max 100-240 V, 65 W
Poids : 9,7 kg, diverses entrées incluant DVI-D pour caméras ATMOS DV.

REF 534.3015.0

Moniteur TFT Basic

Moniteur vidéo TFT 17" avec bloc d'alimentation MPG, connexions vidéo et ordinateur.

REF 534.3010.0

Set de diagnostic hystéroscopie
- Endoscope, Ø = 4 mm
- Manche d'hystérosope de diagnostic, Ø = 5,4 mm, NL = 261 mm
- Manche externe d'hystérosope, Ø= 6,5 mm, NL = 246 mm
- Obturateur standard

REF 600.0160.0



Options d'archivage

Medical PC sans moniteur

REF 507.3207.0

Unité sans moniteur avec logiciel d'archivage MedDoc

ATMOS MedDoc
Logiciel d'archivage

Avec banque de données patients ; guidage pour l'enregistrement de vidéos et d'images ; programme simplifié pour coupe vidéo ; fonction import et export ; génère automatiquement des documents standards sous Windows XP®

REF 700.0015.I

Pédale d'enregistrement

REF 507.3214.0



Options d'éclairage

Source d'alimentation pour
ATMOS LS 21 LED

Seulement nécessaire si la Cam 31 DV n'est pas souhaitée.

REF sur demande

Source de lumière
ATMOS LS 21 LED

Pour connexion directe sur l'hystéroscope avec lumière blanche LED haute performance.
- 2 Watts / 175 Lumens / 220 Klux
- Faible coût d'utilisation grâce à la longévité des LED d'environ 50.000 heures
- Connexion rapide aux optiques courantes, longueur du câble : 1,90 m
- Utilisation possible avec batterie Lithium ions, Cam 31 ou source d'alimentation séparée

Inclus dans la livraison :
adaptateur pour endoscope Wolf

Lumière blanche
REF 600.0011.0

- Pas de câbles de lumière coûteux
- Pas de nuisances sonores
- Mobilité grâce à la connexion possible sur batterie
- Gain de temps : pas de temps de chauffe

Intégration de technologie radiofréquences pour interventions ambulatoires





Options Chirurgie par radiofréquences

ATMOS RS 221 – Module à intégrer pour chirurgie par radiofréquences

La chirurgie par radiofréquence représente l'amélioration de la chirurgie haute fréquence utilisée jusqu'alors. Le RS 221 peut être utilisé pour toutes les coupes (mêmes les coupes initiales) ainsi que pour la coagulation (mono et bipolaire). Le RS 221 est simple d'utilisation et correspond aux dernières exigences techniques, hygiéniques et légales. Sélection automatique des sorties : couper/coaguler au choix, par pièce à main ou pédale. Fonction mémoire pour enregistrer les derniers taux utilisés. Alimentation: 230 V.

REF 601.1700.0

ATMOS RS 221 – Modèle de table (mêmes caractéristiques que le module à intégrer)

REF sur demande

Alimentation
230 V: **REF sur demande**
127 V: **REF sur demande**
115 V: **REF sur demande**
110 V: **REF sur demande**

Pédale, longueur du câble 2,5 m

REF 506.5861.0



Accessoires Radiochirurgie

Set d'accessoires monopolaires pour gynécologie


Composé de :
- Poignée pour électrode boucle
- Pédale
- Electrode neutre
- Câble de connexion pour électrode neutre
- 4 électrodes boucles
  (Ø = 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm; L = 120 mm)

REF 600.0159.0

Câble de connexion pour
Electrode neutre autocollante REF 506.5877.0
et électrode neutre autocollante REF 506.5878.0

Avantages de la chirurgie radiofréquences :


- Coupe froide, réduisant au maximum les dommages sur les tissus environnants, grâce à la fréquence de travail.
- Couper sans pression ni tirer.
- Pas de nécrose ou brûlures du patient grâce aux interventions par électrochirurgie avec la technologie ATMOS !
- Examens histologiques possibles d'exérèses jusque sur les bords de la coupe.
- Peu de saignements lors de la coupe grâce à la possibilité de régler un degré de coagulation minimal.
- Un appareil pour toutes les actions chirurgicales à même pas 10% du prix du laser.



Set d'accessoires bipolaires

Pince bipolaire, pédale, câble bipolaire, Longueur 2,5 m

REF 506.5860.0



Poignée Bio-Cone **REF 600.0161.0**
Electrode de conisation

Bio-Cone
9 x 30 mm **REF 600.0162.0**

Bio-Cone
15 x 18 mm **REF 600.0163.0**

Bio-Cone
15 x 24 mm **REF 600.0164.0**

Bio-Cone
18 x 24 mm **REF 600.0165.0**

Bio-Cone
15 x 30 mm **REF 600.0166.0**



Poignée pour électrodes boucle

REF 600.0171.0

Electrode boucle
D = 10 mm

REF 600.0167.0

Electrode boucle
D = 15 mm

REF 600.0168.0

Electrode boucle
D = 20 mm

REF 600.0169.0

Electrode boucle
D = 25 mm

REF 600.0170.0



Electrodes boule

2 pièces
D = 2,3 mm
L = 100 mm

REF sur demande

Support magnétique

Pour poignées pour fixation sur RS 221 module de table ou surfaces métalliques.

REF sur demande

- Coagulation par impulsions permettant un contrôle précis des effets calorifiques.
- Moins de dommages sur les tissus par rapport aux technologies laser et haute fréquence.

Intégration de l’aspiration





Option aspiration des fumées

ATMOS SE 6501 – Evacuation des fumées – module encastrable

Système d’aspiration extrêmement silencieux, guidé par microprocesseur, filtre 99,9999% (ULPA) des toxiques de votre environnement de travail. Cela permet une vision dégagée sur le champ de travail et vous protège des contaminations comme des nuisances liées aux odeurs. De plus, l’automatique d’allumage intégrée vous permet de gagner du temps et simplifie le déroulement du travail. Puissance : 600 l/min. Module encastrable comprenant tuyau, filtre principal, set de préfiltre ainsi que support pour tuyau d’aspiration.

REF 601.1900.0

Caractéristiques identiques au module d’intégration. Comprend en plus le bras articulé incluant le support pour tuyaux (L = 1,3 m) et set rail standard (25 mm x 10 mm / 315 mm). Alimentation spéciale : 115 V·

REF sur demande

ATMOS SE 6501 – Modèle de table (identique au module encastrable)

Alimentation:
230 V: **REF sur demande**
127 V: **REF sur demande**
115 V: **REF sur demande**
110 V: **sur demande**



Accessoires et consommables pour ATMOS SE 6501

Filtre principal, ULPA
A remaplacer après environ 150 patients (Affichage automatique indiquant la nécessité de le remplacer) **REF 445.0040.0**

Préfiltre (HEPA), prolongation de la durée de vie du filtre, obligatoire en cas d’utilisation de laser, 50 pièces, stérile, usage unique **REF 445.0044.0**

Tuyau d’air
Diamètre intérieur = 10 mm, L = 1,80 m, autoclavable, incluant raccords en silicone **REF 005.0204.0**

Embout biconique droit, Ø = 22 mm (M) à Ø = 10 mm (M), autoclavable **REF 006.0689.0**

Embout biconique droit
Ø = 22 mm (W) à Ø = 10 mm (W) autoclavable **REF 006.0688.0**

Avantages de l’aspiration des fumées ATMOS :

- Vue libre sur le champ opératoire
- Filtrage à 99,9999% de tous les toxiques
- Elimination d’odeurs désagréables
- Faible développement sonore
- Utilisation simple grâce à l’allumage automatique



Option Aspiration des sécrétions

ATMOS C 451 – Module encastrable Comprend bocaux DDS (Direct Docking System) 1 x 1,5 l, 1 x 3 l, incluant support pour tuyau d'aspiration. Réglage continu du vacuum de 0 à –91 kPa	**REF 601.1500.0**
Pédale ATMOS C 451	**REF 600.0120.0**
Accessoires ATMOS C 451	
Raccord rotatif	**REF 401.0553.0**
Curette d'aspiration avec prise d'air, Ø ext. 6 mm	**REF 401.0529.0**
Curette d'aspiration avec prise d'air, Ø ext. 8 mm	**REF 401.0530.0**
Curette d'aspiration avec prise d'air, Ø ext. 10 mm	**REF 401.0531.0**
Curette d'aspiration **avec prise d'air, Ø ext.** 12 mm	**REF 401.0532.0**
Curette d'aspiration avec prise d'air, Ø ext. 14 mm	**REF 401.0533.0**
Curette d'aspiration pour prélèvements, Ø 3 mm	**REF 401.0554.0**
Curette d'aspiration pour prélèvements, Ø 4,5 mm	**REF 401.0528.0**



Consommables ATMOS C 451

Filtre anti-bactérien DDS	**REF 340.0054.0**
Collecteur de tissus	**REF 340.0061.0**
Panier collecteur pour analyses	**REF 401.0555.0**
Adaptateur DDS pour collecteur de tissus	**REF 340.0062.0**
Adaptateur pour collecteur de tissus pour Receptal	**REF 444.0148.0**
Tuyau d'aspiration Ø = 6 mm, L = 2 m, autoclavable	**REF 000.0361.0**
Tuyau d'aspiration Ø = 6 mm, L = 2,1 m, non autoclavable, 50 pces.	**REF 006.0059.0**

ATMOS Direct Docking System (DDS)

Notre système DDS breveté permet un remplacement rapide et simple du bocal d'un seul geste.

De plus, la sécurité est améliorée du fait qu'il n'y a plus de risques d'inversions de connexions des tuyaux.

Fauteuil d’examen gynécologique : ATMOS Chair 41 Gyne

Ce fauteuil d’examen innovant offre une alternative tout en douceur

Avec plus de sensibilité, de flexibilité et d’individualité.



ATMOS fait bouger votre cabinet :

Toute hauteur, toute inclinaison, toute position. C’est ce que nous entendons par flexibilité et individualité. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible d’adapter chaque position d’examen à la situation et à la patiente.

Votre exigence est notre concept – par simple pression d’une touche, vous installez en douceur et rapidement chaque patiente dans une position anatomique d’examen optimale.



Installation confortable, même pour des patientes plus âgées ou handicapées :
Réglage électromotorisé de la hauteur, de 570 à 900 mm. Hauteur minimale d'installation à 540 mm grâce à une inclinaison vers l'avant de l'assise.



.

Fonctionnalité :
Adaptation à toute position et situation avec un seul et même fauteuil. Le plateau de jambes intégré (disponible en option) peut être sorti facilement et transforme le fauteuil en divan d'examen.



Position d'examen optimale :
Le réglage continu électromotorisé permet à tout moment un positionnement facile, qui se retrouve simplement, grâce à la fonction mémoire.



Réglage rapide :
Chaque réglage peut être programmé à l'avance ou corrigé pendant l'examen si nécessaire. Une simple pression sur une touche, et les moteurs travaillant simultanément installent la patiente.

.



Flexibilité:
Tous les repose-pieds sont réglables en trois dimensions. Les étriers innovants d'ATMOS ne fixent pas les jambes mais permettent un soutien décontracté ! Pour toute utilisation thérapeutique, les repose-jambes Goepel classiques sont également disponibles.



Se sentir bien, en sécurité, comprise :

Ce ne sont pas des mots, mais un programme – les données pour le fauteuil d'examen innovant pour la consultation gynécologique. Réussir à entrer dans le ressenti de vos patientes.

L'innovation la plus marquante …

… vient de la demande concernant une situation d'examen totalement détendue.

La coexistence de repose-pieds confortables et ergonomiques et la régulation précise et pré programmable des positions assises et allongées vous libère de toute limite lors de l'examen gynécologique.

Plus de confort pour vous, plus de confort aussi pour vos patientes. Prenez position et faites de l'ATMOS Chair 41 Gyne un atout de sympathie.

Le nouvel ATMOS Chair 41 Gyne s’adapte : A votre cabinet et à votre budget

Notre souci et notre but : la liberté de choix.



Toutes les personnes sont différentes. Chaque cabinet, chaque spécialité exigent une solution adaptée.

L’ATMOS Chair 41 Gyne est prévu pour cela – il vous permet, à vous et à vos patientes, toute liberté de choix.

Que ce soit avec des étriers ergonomiques ou des repose-pieds réglables. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir les deux variantes, à choisir selon la situation.

De plus, un maximum de choix différenciés possible pour les accessoires. Spécialement pour la gynécologie.



ATMOS Chair 41 Gyne
Alimentation spéciale : 110 V, 115 V, 127 V
Veuillez indiquer le coloris et l'alimentation.
REF 503.0549.0

230 V:
Bleu pastel
REF 503.0550.0
Jaune safran
REF 503.0550.1
Orange saumon
REF 503.0550.2
Vert feuille
REF 503.0550.3
Gris clair
REF 503.0550.4
Gris soie
REF 503.0550.5
Blanc
REF 503.0550.6
Bleu saphir
REF 503.0550.7



Appuie-tête magnétique

Bleu pastel
REF 503.0556.0
Jaune safran
REF 503.0556.1
Orange saumon
REF 503.0556.2
Vert feuille
REF 503.0556.3
Gris clair
REF 503.0556.4
Gris soie
REF 503.0556.5
Blanc
REF 503.0556.6
Bleu saphir
REF 503.0556.7



Etriers

Entièrement rembourrés, 1 paire

Bleu pastel
REF 503.0558.0
Jaune safran-
REF 503.0558.1
Orange saumon
REF 503.0558.2
Vert feuille
REF 503.0558.3
Gris clair
REF 503.0558.4
Gris soie
REF 503.0558.5
Blanc
REF 503.0558.6
Bleu saphir
REF 503.0558.7



Repose-pieds
Rembourrés avec pied en acier inox, 1 paire

Bleu pastel
REF 503.0554.0
Jaune safran
REF 503.0554.1
Orange saumon
REF 503.0554.2
Vert feuille
REF 503.0554.3
Gris clair
REF 503.0554.4
Gris soie
REF 503.0554.5
Blanc
REF 503.0554.6
Bleu saphir
REF 503.0554.7



Repose-jambes Goepel
Sans coussins, 1 paire

REF 503.0551.0

Coussins pour repose-jambes Goepel

Bleu pastel
REF 503.0565.0
Jaune safran
REF 503.0565.1
Orange saumo
REF 503.0565.2
Vert feuille
REF 503.0565.3
Gris clair
REF 503.0565.4
Gris soie
REF 503.0565.5
Blanc
REF 503.0565.6
Bleu saphir
REF 503.0565.7



Plateau de jambes
Intégré, télescopique, largeur 440 mm (longueur totale 1970 mm), coloris gris

REF 503.0552.0

Set

d'installation
Incluant bac à sécrétions en acier inox
REF 503.0581.0

Cuvette en acier inox
REF 503.0555.0

Repose-pied pour

praticien
REF 503.0559.0



Poignées

1 paire, acier inox
REF 503.0573.0

Support pour colposcope
A monter à droite ou à gauche, pour Kaps et Zeiss

REF 503.0553.0

Prémontage pour fauteuil d'examen gynécologique
sur demande

Le fauteuil d'examen gynécologique ATMOS Chair 41 Gyne à réglage électromotorisé répond aux attentes de vos patientes :

Installation confortable pour des femmes petites ou menues. Plus de sécurité pour des personnes plus âgées ou handicapées, puisqu'il est inutile de passer par un marchepied.

Par pression d'une touche, vous installez chaque patiente en douceur mais rapidement, dans la position d'examen optimale.

Les repose-pieds sont réglables en trois dimensions : les jambes ne sont pas fixées, mais seulement posées, de manière décontractées.

Le prémontage en usine raccourcit le temps de montage et de mise en service du fauteuil d'examen sur site.

ATMOS ... Pour une vie meilleure

ORL Chirurgie Soins Gynécologie

Connaissez-vous ATMOS?

ATMOS développe et produit de la technologie médicale dans les domaines ORL, chirurgie, soins et gynécologie.
Concernant l'aspiration et l'ORL, nous sommes parmi les leaders mondiaux.

Vous avez certainement déjà été en contact avec un produit ATMOS.

En effet plusieurs centaines de milliers d'unités d'aspiration ATMOS et plus de 10.000 postes de consultation ORL ATMOS sont utilisés tous les jours dans des hôpitaux ou des cabinets privés, dans plus de 70 pays à travers le monde.

Quand pourrons-nous vous accueillir parmi nos clients ?

Médecins et patients dans le monde entier font confiance à ATMOS.

ATMOS MedizinTechnik

ATMOS MEDICAL France – 546 Boulevard Mireille Lauze – 13011 MARSEILLE
Tél : + 33 4 91 44 32 94 – Fax : + 33 4 91 44 39 68 – www.atmosmed.fr

2020-06 Index: 05